

动力滚筒

轻载PVC型参数如下:

滚筒直径	壁厚	链轮大小	排数	链轮齿数	链轮材质	轴心直径	端盖	形式
38	1.5	08B	单	11	塑钢	12	塑座	强制
50	2.5/3	08B	单 / 双	11/14	塑钢	12/15	塑座	强制 / 堆积
60	2.5/3	08B	单 / 双	11/14	塑钢	12/15	塑座	强制 / 堆积

重载碳钢/不锈钢型参数如下:

滚筒直径	壁厚	适配链轮	链轮材质	轴心直径	端盖	形式			
38	1.5	08B单排11齿	塑钢	12	塑座/金属	强制/堆积			
		06B/08B单双排11齿	钢制						
		06B/08B单双排14齿							
42	1.5	06B/08B单双排11齿	钢制	12	塑座/金属	强制/堆积			
		06B/08B单双排14齿							
50	1.5/2.0	08B单排9齿	钢制	12/15	塑座/金属	强制/堆积			
		08B双排9齿	钢制						
		06B/08B单双排11齿	塑钢/钢制						
57	1.5/2.0	06B/08B单双排14齿							
		08B单双排11齿	塑钢/钢制	12/15	塑座/金属	强制/堆积			
60	1.5/2.0	08B双排9齿	钢制	12/15	塑座/金属	强制/堆积			
		08B/10A单双排11齿	塑钢/钢制				20	金属	强制
		08B/10A单双排14齿							
76	2/2.5/3/3.75	08B/10A/12A单双排11齿	钢制	20/25	金属	强制/堆积			
		08B/10A/12A单双排14齿		25			堆积		
89	2.5/3/3.75	10A/12A单双排11齿	钢制	20/25	金属	强制/堆积			
		10A/12A单双排14齿							
108	2.5/3/3.75	10A/12A单双排11齿	钢制	20/25	金属	强制/堆积			
		10A/12A单双排14齿							

注: 以上为标准管, 可非标定制。